



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

2. Hơi ẩm, vết dầu mỡ, bụi bẩn, gỉ sét và muối ăn mòn trên bề mặt cần phải được làm sạch
3. Các dụng cụ sử dụng xong phải rửa sạch liền.
4. Khi thi công phải chú ý thông gió.
5. Tránh sơn vào ngày thời tiết mưa hoặc độ ẩm 85%RH trở lên, đặc biệt bề mặt ướt cần phải được làm khô
6. Khi thời gian sơn lớp mới vượt quá, cần phải làm nhám bề mặt nhằm đảm bảo độ bám dính
7. Bề mặt màng sơn thời gian dài ánh sáng chiếu rọi sẽ có hiện tượng phân hóa nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng màng sơn

Ghi chú:

1. Mức độ che phủ thực tế sẽ luôn tùy thuộc vào hình dạng của đối tượng sơn và điều kiện môi trường, Nói chung, mức độ che phủ lý thuyết hoặc của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức độ che phủ thực tế
2. Có nghi vấn liên quan đến xử lý bề mặt, hệ thống sơn, phương pháp thi công và độ dày xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật công ty